

BEZPIECZEŃSTWO PRZED WSZYSTKIM

GAŚNICA PIANOWA GWP-2X AF

Przeznaczenie

Gaśnica pianowa GWP-2x AF przeznaczona jest do gaszenia porarów olejów i tłuszczów jadalnych - grupa porarów F. Gaśnica gasi także porary ciał stałych (drewna, tworzyw sztucznych, tkanin itp.). Ze względu na swoje właściwości gaśnica jest szczególnie polecana jako ochrona przeciwporarowa w gastronomii oraz w kuchniach domowych, czyli wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z gorącymi olejami i tłuszczami. Specjalny radek gaśniczy zastosowany w gaśnicy GWP-2x AF posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny i uzyskał pozytywne oceny w zakresie bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska.

Gaśnica gasi również urządzenia elektryczne pod napięciami do 1000 V.

Podstawowe cechy gaśnicy

- ✓ Posiada solidną mosiężną głowicę pokrytą niklem
- ✓ Głowica wyposażona w zawór bezpieczeństwa
- ✓ Jest pod stałym ciśnieniem, dzięki czemu jest gotowa do użycia zaraz po zdjęciu zawleczonej
- ✓ Posiada manometr, dzięki któremu możemy sprawdzić ciśnienie w gaśnicy w każdej chwili
- ✓ Posiada Sprawozdanie z Badań z Instytutu Energetyki potwierdzające możliwość gaszenia porarów urządzeń elektrycznych do 1000V włącznie

Dane techniczne:

- skuteczność gaśnicza **5A 5F**
- objętość radek gaśniczego **2 dm³**
- masa całkowita **3,65 kg**
- czynnik roboczy **Azot**
- rodzaj radek gaśniczego **Wodny roztwór FireFilm-Premix 3% AFFF**
- czas działania **min. 6 s**
- ciśnienie próbne zbiornika **27 bar**
- ciśnienie robocze **16 bar**
- zakres temperatur stosowania **+5°C +60°C**

Serwis gaśnicowy wykonują autoryzowane przez producenta zakłady serwisowe na terenie całego kraju

